LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. OD-003/2025

für das Produktionsjahr 2025

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

   Wasserbausteine HMB$_{300/1000}$

2. **Verwendungszweck(e):**

   Wasserbausteine gemäß EN 13383-1,

3. **Herstellers:**

   Hinterholzer GmbH, Heide 2, 3361 Aschbach

   Produktionsstätte: Werk Odilia Steinbruch Kollmitzberg, Felleismühle 11, 3321 Kollmitzberg,

4. **System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

   System 4

5. **Harmonisierten Norm: EN 13383-1**

   Notifizierte Stelle(n): entfällt im System 4

6. **Erklärte Leistung: Siehe Beilage 1**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Herstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bmst. Ing. Christoph Hinterholzer
WPK- Beauftragter

ODILIA Kollmitzberger Granitsteinbruch GmbH
3361 Aschbach | Heide 2 | T 7479 - 62 90 20
steinbruch@odilia.at | www.odilia.at

Aschbach, am 26.06.2025
(Ort und Datum der Ausstellung)

.....
(Unterschrift)

ODILIA
Kollmitzberger Granitsteinbruch

CE

25
nach EN 13383-1 im System 4

Durch Aufbereitung natürlicher, industriell hergestellter oder rezyklierter Materialien gewonnene Gesteinskörnung und deren Mischungen, die als Wasserbausteine verwendet werden.

6. Erklärte Leistung

Beilage 1 zu Nr. OD-003/2025

Wesentliche Merkmale	Leistung Wasserbausteine	Harmonisierte technische Spezifikation
Steinform, -größe und Rohdichte		EN 13383-1
4.2 Steinklasse	$HMB_{300/1000}$	
4.3 Steinform	LT_A	
4.4 Anteil gerundeter Steine	RO_5	
5.2 Gesteinsdichte	*2,66 Mg/m³*	
Widerstand gegen Brechen		
5.3 Widerstand gegen Brechen	CS_{80}	
Widerstand gegen Abrieb		
5.4 Widerstand gegen Abrieb	*NPD* ($M_{DE}NR$)	
Widerstand gegen Abnutzung		
5.3 Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Verschleiß	*NPD*	
Freisetzung gefährlicher Substanzen	*1)*	
Dauerhaftigkeit		
7.2.1 Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenstückschlacke	*NPD*	
7.2.2 Eisen-Zerfall von Hochofenstückschlacke	*NPD*	
7.2.3 Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke	*NPD*	
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit		
7.4. Frost- Tau- Wechselbeständigkeit	FT_A *2)*	
Widerstand gegen Salzkristallisation		
7.5 Widerstand gegen Salzkristallisation	*NPD*	
Beständigkeit von Basalt gegen Sonnenbrand		
7.6 Sonnenbrand	*NPD (kein Basalt) - [**1**)]*	
Freiwillige Angabe		
7.3 Wasseraufnahme	$WA_{0,5}$	

1) Siehe petrografische Beschreibung
2) Ermittlung über die Wasseraufnahme gem. EN 13383-2, Abschnitt 8 und zu Prüfbericht 4964-1/25 vom 12.05.2025 der TPA Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovation GmbH. (Bestandteil des Prüfberichtes Nr. 1281-25-2 vom 13.05.2025, ausgestellt von der BWA Umwelt GmbH)